



Split Pared Invertido

R-410a - Frío solo - 16 SEER



Split Pared Inverter



R-410a - Frío solo - 16 SEER

Especificaciones

MODELO DE CONDENSADORA			YHJE12YJ6AXB0-X	YHJE18YJ6AXB0-X	YHJE24YJ6AXB0-X
MODELO DE EVAPORADORA			YHJE12XJ6AXB-RX	YHJE18XJ6AXB-RX	YHJE24XJ6AXB-RX
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	208~230V/1Ph/60Hz		
Enfriamiento	Capacidad (Min~Max)	Btu/h	12,000(2,729-12,966)	18,000(4,094-18,425)	23,000(4,776-24,567)
	Entrada de poder (Min~Max)	W	1,250(100-1,400)	2,030(200-2,200)	2,360(200-2,650)
	Corriente nominal	A	5.5	9.0	10.7
	SEER	Btu/h-W	16.0	16.0	16.0
	EER	Btu/h-W	9.6	8.8	9.8
Deshumidificación		l/h	0.7	1.1	1.4
Max. potencia de consumo		W	1,500	2,200	2,800
Max. corriente		A	8.0	10.0	13.0
Motor de evaporadora	Potencia de salida	W	18	30	50
	Capacitor	µF	1.5	3	3
	Velocidad (SH/H/M/L)	rpm	1,280/1,130/1,000/850	1,230/1,080/990/900	1,300/1,150/1,000/850
Evaporadora	Flujo de aire (SH/H/M/L)	m³/h	600/470/400/350	850/720/650/550	1,250/1,100/950/750
	Nivel de sonido (SH/H/M/L)	dB(A)	42/37/32/28	46/41/38/34	51/46/42/37
	Dimensiones (WxHxD)	mm	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1,082 x 330 x 233
	Peso Neto	kg	8	12	13.5
	Peso bruto	kg	10	14	17
Compresor	Tipo		Rotary		
	Capacidad	W	3,260	4,050	4,470
	Potencia de entrada	W	825	1,025	1,145
	Corriente nominal (RLA)	A	5.8	7.25	7.95
	Aceite Refrigerante	ml	ESTER OIL VG74 450		
Motor de condensadora	Potencia de salida	W	24	40	65
	Capacitor	µF	NA (DC Inverter)		
	Velocidad	rpm	850	900	870
Condensadora	Flujo de aire	m³/h	1,860	2,100	2,800
	Nivel de sonido	dB(A)	52	54	56
	Dimensiones (WxHxD)	mm	730x545x285	795x525x290	825x655x310
	Peso Neto	kg	25.5	32	40
	Peso bruto	kg	29.5	37	44.5
Refrigerante	Tipo		R-410A		
	Carga	g	820	1,100	1,420
Tubería de Refrigerante	Lado liquido	Ø mm	6.35	6.35	6.35
	Lado gas	Ø mm	12.7	12.7	15.88
	Max. Longitud de tubería	m	15	15	15
	Elevación máxima	m	10		
	Refrigerante adicional por metro	g	20x(Length-5)	30x(Length-5)	30x(Length-5)
Rango de temperatura de operación		°C	16-32		
Rango de temperatura de ambiente		°C	-5~43		
Área de aplicación		m²	12~20	17-34	23-47
Qty'per 20' & 40' & 40HQ		Set	101/219/250	79/174/201	59/130/144